

DYNAMIC PREMIUM

SAE 10W-40, API CI-4/SL



ОТЛИЧНАЯ
ТЕРМИЧЕСКАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ

НАРАБОТКА МАСЛА

300 мч

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ
ПРИ 100 °С

13%



ОТЛИЧНЫЕ
МОЮЩИЕ
СПОСОБНОСТИ

ИЗМЕНЕНИЕ
ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА

27%



НИЗКИЙ
УГАР

ТЕМПЕРАТУРА
ВСПЫШКИ

228°C



Опыт применения:
**погрузчик фронтальный
LOVOL FL935E**

■ **ВОЗМОЖНА
ДАЛЬНЕЙШАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА**

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №237/31 от 31.01.2020 г.



Проверьте подлинность протокола и данных по ссылке:
<https://cabinet.urctad.ru/uploads/protocol/0a5710b2-b2b-486b-b2f5-c81017eb9154>

Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РОСС RU.3745.04УЛЛО / СМК.1903-19 от 14.05.2019г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №237/31 от 31.01.2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ ОБРАЗЦА, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ		ОБЩАЯ ОЦЕНКА
Лабораторный номер	237/3 от 29.01.2020 г.	 НОРМА
Номер пробы Заказчика	2	
Наименование Заказчика	ООО "НЕФТЕСИНТЕЗ" для ООО "АвтоСпецИнвест"	
Дата отбора пробы	23.01.2020	
По акту отбора	-	
Дата получения пробы	29.01.2020 16:19	
Марка масла	Dynamic Premium SAE 10W-40, API CI-4/SL	
Идентификация оборудования	Погрузчик фронтальный LOVOL FL935E	
Место отбора пробы	г.Барнаул	
Вид, марка техники	Погрузчик фронтальный LOVOL FL935E	
Год выпуска	2013	
Общий пробег, (км, м/ч)	11097	
Наработка масла, (км, м/ч)	300	
Долив с последней замены, л	0	

Наименование показателя	Ед. изм.	Метод испытания	Результаты анализа пробы
1. Физико-химические свойства масла			
Кинематич. вязкость при 40°C	мм²/с	ГОСТ 33	84,54
Кинематич. вязкость при 100°C	мм²/с	ГОСТ 33	13,29
Индекс вязкости		ГОСТ 25371	159
Кислотное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	1,69
Щелочное число	мг КОН/г	ГОСТ 11362	7,85
Темп. вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	228

Заключение (интерпретация лабораторных данных)

Анализ пробы показал, что физико-химические свойства масла в пределах нормы.

*Ответственность за отбор пробы несет непосредственно Заказчик

Начальник лаборатории

Исаченко Н. А.

